

Złącznik nr 2 do szacowania nr 2/2024/EFRR

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch ładowarek teleskopowych

I. Wyposażenie maszyny:

1. 10 X 16.5 12 PLY SOLIDEAL KOŁA I OPONY
2. Aux sterowanie manualne
3. Instalacja radiowa
4. Instrukcja polska
5. Kabina ogrzewana
6. Ramka COMPACT TOOLCARRIER Z SZEKŁĄ
7. Siedzenie z materiału, amortyzowane
8. Smarownica + smar
9. Światła robocze przód i tył
10. Widły minimum 1067mm, mocowanie COMPACT TOOLCARRIER
11. Wycieraczka przednia dachowa i tylna

II. Silnik

Silnik wysokoprężny, trzycylindrowy, o pojemności minimum 1,7 l o mocy minimum 18,4 kW, moment obrotowy 98 Nm.

III. Układ hamulcowy

Uruchamiany hydraulicznie na przednie koła, wielotarczowy zanurzony w oleju, samoregulujący w przedniej osi

IV. Układ hydrauliczny

Zasilany pompą zębatą o przepływie 40l/min i ciśnieniu roboczym minimum 230bar

V. Wyposażenie dodatkowe:

Karetka przemysłowa szer. Minimum 1200 mm, klasa 2, mocowanie CTC

VI. Gwarancja

Pakiet ochrony pogwarancyjnej Compr. 2 lata lub 2000 mth w zależności co wystąpi pierwsze

VII. Warunki dostawy

W cenie : dostawa do miejsca uzgodnionego z kupującym na terenie Polski

VIII. przygotowanie maszyny

Maszyna po przeglądzie zerowym/przygotowawczym

IX. Sterowanie

Sterowanie pracą maszyny za pomocą joysticka z dodatkową dźwignią AUX z możliwością wyboru kierunku jazdy

X. Układ napędowy

Napęd na obie osie 4x4, obie osie skrętne

XI. Układ elektryczny

Układ elektryczny: minimum 12V

Alternator: minimum 85 amp

Akumulator o pojemności: minimum 80AH

XII. Parametry robocze układu ładunkowego

Masa robocza maszyny minimum 4400kg

Udźwig maksymalny minimum 2000kg, udźwig na pełnej wysokości minimum 2000kg

Maksymalna wysokość podnoszenia ładunków minimum 4,0m

Maksymalny zasięg do przodu minimum 2,5m

Udźwig na maksymalnym zasięgu minimum 1000kg

XIII. Parametry robocze układu jezdnego

Napęd hydrostatyczny

Promień skrętu minimum 3,05m

XIV. Objętość płynów

Zbiornik paliwa: minimum 60l

Zbiornik hydrauliki: minimum 33l

XV. Terminy i warunki dostawy:

1. Termin dostawy do 31 grudnia 2024 r.
2. Miejsce odbioru: na terenie Polski
3. Warunki gwarancji: Wykonawca dostarcza urządzenie udzielając minimum dwunastomiesięcznej (12) gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od protokolarnego przekazania urządzenia. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane są wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez firmę. Gwarancję regulują osobne warunki zawarte w oddzielnym dokumencie. Dla podwozia obowiązuje gwarancja producenta podwozia na Polskę.
4. Warunkiem odbioru jest podpisany z wynikiem pozytywnym protokół odbioru przez Wykonawcę i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w dniu i miejscu dostawy.
5. Przez autoryzowany serwis gwarancyjny należy rozumieć, iż serwis ładówek teleskopowych stanowiących przedmiot umowy i jego części składowych musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
6. W ramach dostawy Kupujący otrzymuje dokumenty dostarczone przez producenta samochodu (instrukcje obsługi, zeszyt przeglądów, warunki gwarancji, itd.).
7. Wszystkie dokumenty dostarczone wraz z niezbędnymi tłumaczeniami na język polski.